

Conector TH – Ignitacord

Información
Técnica



ACCESORIOS

Descripción de Producto


Conector TH

Los conectores TH (Thermalite) aseguran la transmisión de Flama del Ignitacord a la Mecha de Seguridad SWORD®. El conector TH esta compuesto de un casquillo de aluminio que contiene en su base una mezcla pirotécnica de ignición. El casquillo tiene una ranura en su base, la cual permite colocar y asegurar al Ignitacord en contacto con la carga de ignición. Para su fácil identificación el Conector TH presenta dos líneas rojas.

Especificaciones Técnicas:

Diámetro Exterior	6.09 mm
Longitud del Casquillo	35.00 mm
Peso Carga Pirotécnica	281.00 mg

PRODUCTO	PRESENTACION	DIMENSIONES Caja Cm	PESO CAJA Kg
Conector TH	5,000 EA (5 cajas con 10 cajas de 100 Piezas)	46 x 22 x 12	8.48



Descripción de Producto

Ignitacord

El Ignitacord es a la vez un mecanismo de ignición y retardo. Es un alambre flexible recubierto por un compuesto que arde a una velocidad uniforme, produciendo una flama vigorosa que enciende a los conectores engargolados a la Mecha de Seguridad SWORD®. Permite el encendido de las Mechas de Seguridad en un orden determinado. Esta disponible en el tipo MEDIO únicamente.

Especificaciones Técnicas

Diámetro Externo Promedio	1.9mm
Velocidad Promedio	50 +/- 10 seg/m (según plan de Calidad PC71101-02)
Color	Amarillo Verdoso

PRODUCTO	PRESENTACION	DIMENSIONES Caja Cm	PESO CAJA Kg
Ignitacord	3,000 M. (100 rollos con 30M c/u)	41 x 39 x 19	21.5

Transportación, Almacenaje y Manejo

- Los Conectores TH y el Ignitacord deben ser transportados, almacenados, manejados y usados en conformidad con todas las leyes y regulaciones locales, estatales y federales.
- Deben de mantenerse alejados de cualquier fuente de calor, fuego, líquidos inflamables, etc.
- Los inventarios de los productos explosivos deben de manejarse adecuadamente con rotación continua dando salida a las existencias antiguas.

Descripción de embarque para Producto Peligroso

- Conectores TH: Clasificación 1.4G UN 0103
- Ignitacord: Clasificación 1.4 G UN 0066



Cláusula de Exención de Responsabilidad Dyno Nobel Inc. y sus subsidiarias renuncian a cualquier garantía con respecto a este producto, la seguridad del mismo, o los resultados a obtener, ya sea expresa o IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y / O DE OTRA GARANTÍA. Compradores y usuarios asumen todos los riesgos, la responsabilidad de cualquier y todas las lesiones (incluida la muerte), pérdidas, o daños a personas o bienes derivados de la utilización de este producto. Bajo ninguna circunstancia, Dyno Nobel Inc. o cualquiera de sus filiales serán responsables daños consecuentes o incidentales o previsto para la pérdida de ganancias.

DYNO
Dyno Nobel

Groundbreaking Performance